


120 CV 



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELLO MODEL MODEL MODELL MODELO								
	A - B - C	mm - inch	rpm	CV - KW	N°	Kg - lb	N°	N°
830	8400 - 1200 - 2000	8300 - 332	1000	120 - 90	5 + 5	2653 - 5850	136	68



- Attacco al trattore Cat. 3
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Slitte di appoggio regolabili in altezza
- Cinghie dentate
- Cuscinetti rotore a doppio rullo oscillante
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Diametro rotore 194mm
- Rullo di appoggio autopulente regolabile in altezza
- Diametro rullo 194mm
- Portellone posteriore amovibile per manutenzione
- Velocità di taglio 52 m/sec
- Chiusura di sicurezza per la circolazione stradale idraulica ed automatica



- Tractor linkage Cat. 3
- Oil sealed transmission with free wheel
- Supporting slides height adjustable
- Toothed belts
- Rotor bearings with double oscillating roller
- Electronically balanced rotor
- Rotor diameter 194mm
- Self cleaning supporting roller adjustable in height
- Roller diameter 194mm
- Rear removable hatch for maintenance
- Cutting speed 52 m/sec
- Hydraulic and automatic safety closure for road transport



- Attelage tracteur Cat.3
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Courroies dentées
- Roulements rotor à double rouleau oscillant
- Rotor équilibré électroniquement
- Diamètre rotor 194 m/sec
- Rouleau d'appui auto nettoyant réglable en hauteur
- Diamètre rouleau 194 m/sec
- Capot arrière amovible pour entretien
- Vitesse de coupe 52 m/sec
- Fermeture de sûreté hydraulique et automatique pour la circulation routière



- Traktor Anhangung Kat.3
- olbad-Getriebe mit Freilauf
- Verstellbare Stutzkufe
- Gezackte Treibriemen
- Rotor Lager mit doppel-schwankendem Roller
- Rotor elektronisch balanciert
- Rotor Durchmesser 194mm
- Verstellbare Stutzwalze selbstreinigend Walze Durchmesser 194mm
- Heckklappe fur Wartung abnehmbar
- Vorschubgeschwindigkeit 52 m/sec
- Hydraulische und automatische Sicherheitsverschluss zum Strassen Befahren



- Conexi3n Cat. 3
- Transmisi3n con rueda libre
- Patines de apoyo ajustables
- Correas dentadas
- Rodamientos rodillos oscilantes doble (rotor)
- Rotor balanceado electronicamente
- Diametro rotor 194mm
- Rodillo de apoyo autolimpiante y ajustable
- Diametro rodillo 194mm
- Portal3n trasero para manutenci3n amovible
- Velocidad de corte 52 m/sec
- Cierre de seguridad hidraulica y automatica para la circulaci3n en carretera



- Крепление к трактору цеп.3
- Масляная передача с колесом с холостым ходом
- Регулируемые по высоте опорные салазки
- Клиновые ремни
- Подшипники двухрядные роликовые для ротора
- Ротор с электронным балансиром
- Диаметр ротора 194mm
- Опорный самоочищающийся регулируемый по высоте ролик
- Диаметр ролика 194mm
- Съемная задняя дверца
- Скорость резки 52 m/sec
- Защитный автоматический и гидравлический замок для перевозки по дорогам

