





Green Bee

40-60 CV 



	160	180	200
 m³	2	2,3	2,6
 m	2,2	2,2	2,2

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELLO MODEL MODEL MODELL MODELO									
	A - B - C	mm - inch	rpm	CV - KW	N°	Kg - lb	N°	N°	N°
160	1900 - 1900 - 1400	1600 - 63	540	80 - 59	4	600 - 1322	72	36	36
180	2100 - 1900 - 1400	1800 - 71	540	90 - 66	4	700 - 1543	84	42	42
200	2300 - 1900 - 1400	2000 - 79	540	100 - 73	4	780 - 1720	96	48	48



- Attacco al trattore Cat. I
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Slitte di appoggio regolabili in altezza
- Cinghie dentate
- Cuscinetti rotore a doppio rullo oscillante
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Pulegge trasmissione bilanciate elettronicamente
- Diametro rotore 194mm
- Rullo di appoggio autopulente regolabile in altezza
- Diametro rullo 194mm
- Contro coltello
- Diametro di taglio



- Tractor linkage Cat. I
- Oil sealed transmission with free wheel
- Supporting slides height adjustable
- Toothed belts
- Rotor bearings with double oscillating roller
- Electronically balanced rotor
- Electronically balanced transmission pulleys
- Rotor diameter 194mm
- Self cleaning supporting roller adjustable in height
- Roller diameter 194mm
- Counter blade



- Attelage tracteur Cat. I
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Courroies dentées
- Roulements rotor à double rouleau oscillant
- Rotor équilibré électroniquement
- Poulies transmission équilibrées électroniquement
- Diamètre rotor 194mm
- Rouleau d'appui auto nettoyant réglable en hauteur
- Diamètre rouleau 194mm
- Contre couteau



- Traktor Anhängung Kat. I
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Verstellbare Stützkufe
- Gezackte Treibriemen
- Rotor Lager mit doppel-schwankendem Roller
- Rotor elektronisch balanciert
- Treibrollen elektronisch balanciert
- Rotor Durchmesser 194mm
- Verstellbare Stützwälze selbstreinigend
- Walze Durchmesser 194mm
- Gegenschneide



- Conexión Cat. I
- Transmisión con rueda libre
- Patines de apoyo ajustables
- Correas dentadas
- Rodamientos rodillos oscilantes doble (rotor)
- Rotor balanceado electrónicamente
- Poleas de transmisión balanceadas electrónicamente
- Diámetro rotor 194mm
- Rodillo de apoyo autolimpiante y ajustable
- Diámetro rodillo 194mm
- Contracuchilla



- Крепление к трактору цеп. I
- Масляная передача с колесом с холостым ходом
- Регулируемые по высоте опорные салазки
- Клиновые ремни
- Подшипники двухрядные роликовые для ротора
- Ротор с электронным балансом
- Приводной шкив с электронным балансом
- Диаметр ротора 194mm
- Опорный самоочищающийся регулируемый по высоте ролик
- Диаметр ролика 194mm
- Кассета лезвия

